

Atid

All That Identification

ATID AT-570 RFID Terminal

- ▶ Hafif, ergonomik ve sağlam tasarım
- ▶ UHF ve HF RF-ID projeleri için kaçınılmaz çözüm
866 MHz, 13.56 MHz RFID Standart ,
2.45 MHz Opsiyonel RF-ID Okuyucu
- ▶ 2D Image veya lazer barkod okuyucu seçeneği
- ▶ Max. 4 Metre 866 MHz RFID okuma mesafesi
- ▶ 3,5 inch arkadan iç aydınlatmalı
TFT QVGA - 240*320 Çözünürlükte 256K Renkli,
ve Dokunmatik Ekran
- ▶ SD bellek ve Compact Flash genişleme yuvası
- ▶ Uzun süre kullanım için yüksek performanslı
4400mAh Li-ion Pil
- ▶ IP65 suya ve toza karşı endüstriyel koruma
- ▶ 1,5 metreden beton zemine düşmeye dayanıklı
- ▶ Gerek Opsiyonel ve gerekse de
standart özellikleri sayesinde üstün avantajlar

UYGULAMA ALANLARI

- Depolarda,
- Mağazalarda,
- İş yerlerinde,
- Dış ortamda,
- Her türlü Otomatik Tanıma /
Veri Toplama uygulamalarında kullanılabilir



ATID AT-570 RFID Terminal



TEKNİK ÖZELLİKLER

PERFORMANS

İşlemci	Intel Bulverde PXA270 Mhz İşlemci
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE 5.0
Bellek	128 MB RAM / 128 MB ROM (Max 256 MB)
Haberleşme	RS-232, USB 1.1, Bluetooth V1.2, IrDA1.1

KABLOSUZ VERİ İLETİŞİMİ

Kablosuz Ağ	IEEE 802.11 b/g
Anten	Dahili LAN
Bluetooth	Class II, v1.2
CDMA	CDMA 1x 2000 CDM 1x 2000

RFID KARAKTERİSTİKLERİ

Frekans	866-868 Mhz
Okuma Mesafesi	Maximum 4 metre (RFID etikete göre değişir)
Etiket Kodlama Mesafesi	Okuma mesafesinin % 50 si
İletişim	WLAN, Bluetooth, USB, IrDA1.1, RS-232C GSM/GPRS (900/1800/1900 Mhz) - Opsiyonel
RF Çıkış	1W EIRP
Protokol	ISO 18000-6B, EPC Gen2
Özel fonksiyonları	RF çıkışı gücünün ayarlanabilmesi ve "Anti Collision" özelliği

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Ölçüler	17.5 x 7.4 cm x 2.3 cm (3.2 cm)
Ağırlık	380 Gr
Ekran	3.5 QVGA, TFT-LCD Ekran, 256K Renk, 240 W x 320L (QVGA boyutta)
Dokunmatik ekran	Analog Dokunmaya Duyarlı
Pil	Lithium Ion 3.7V, 4400mAh (Şarj Edilebilir)
Yedekleme Pili	Li-ion Polymer 3.7V, 200mAh (Şarj Edilebilir)
Genişletme Yuvaları	1 SD Bellek, 1 Compact Flash
Ağ Bağlantısı	Ethernet (cradle üzerinden); USB,
Uyan	Titreşim ve Led
Klavye	24+1 Alfanümerik Tuş, 2 Tarayıcı ve 1 Açma / Kapama Tuşu
Ses	Hoparlör, Kulaklık Yuvası

ÇEVRE ŞARTLARI

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile 50°C arası
Saklama Sıcaklığı	-30°C ile 60°C arası
Nem	%95
Düşme dayanıklılığı	1.5 Mt.
IP65 koruma	Suya ve toza karşı




Linear2D codes



LASER



GPS



GSM

GPRS